



## ZJAZDY DO POSESJI:

### KONSTRUKCJA:

- naw. z kostki brukowej bet. gr. 8 cm (20 % kolor)
- podsypka z gysu frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łam. frakcji 0 / 31,5 mm gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa łam. frakcji 0-63 mm gr. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

nawierzchnia ograniczona obustronnie krawężnikiem betonowym 20x30 cm na ławie betonowej z oporem C12/15

## ROWY OTWARTE:

Rów otwarty umocniony płytami betonowymi ażurowymi 60 x 40 cm na podsypce cem. - piaskowej - odcinek wg pzt

Przedmiot opracowania: <b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1119R Durdy - Marki - Józefów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika w m. Marki</b>	
Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski 39-450 Baranów Sandomierski ul. Okulickiego 1	
Jednostka opracowująca: Biuro Rachunkowe i Usługi Projektowe 37 - 403 Pysznica, ul. Topolowa 18A	
Skala: 1 : 50	Projektant: mgr inż. Piotr Śliwiński upr. nr ewid. PDK/0122/PWOD/08
Nr rys.: 5	Treść: <b>Przekroje normalno - konstrukcyjne</b>