



Przekrój zasadniczy



Przekrój na ścieku korytkowym



Uwaga:

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach do posesji:

- naw. z kostki brukowej bet. gr. 8 cm (20 % kolor)
- podsypka z grysłu frakcji 2 / 8 mm gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tam. frakcji 0 / 31,5 mm gr. 15 cm
- podbudowa z kruszywa tam. frakcji 0-63 mm gr. 20 cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- nawierzchnia zjazdów ograniczona od strony jezdni drogi krawężnikiem betonowym 20 x 30 cm obniżonym do 2-3 cm od krawędzi jezdni, od strony posesji krawężnikiem betonowym 20 x 30 cm posadowionym na "płask"

<p>Przedmiot opracowania:</p> <p>Przebudowa drogi powiatowej nr 1089R od drogi 854 - Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w m. Wrzawy</p>	
<p>Inwestor:</p> <p>Powiat Tarnobrzęski Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzęskiego 39-460 Nowa Dęba, ul. Ogrodowa 20</p>	<p>Jednostka opracowująca:</p> <p>SANPROJEKT mgr Aneta Sikora ul. Leśna 16, 37-400 Nisko</p>
<p>Skala:</p> <p>1 : 50</p>	<p>Projektant:</p> <p>mgr inż. Adam Sikora</p>
<p>Nr rys.:</p> <p>5</p>	<p>Treść: Przekroje normalno - konstrukcyjne</p>