Ciek z kostki bet. gr. 6 cm na ławie betonowej C 15/20 gr. 15cm

Pas wibracyjno - akustyczny o gr. 6mm -10 pasów 0,12 cm w rozstawie co 0,36 m.

Pas wibracyjno - akustyczny o gr. 6mm -10 pasów 0,12 cm w rozstawie co 0,24 m.

Pas wibracyjno - akustyczny o gr. 6mm -10 pasów 0,12 cm w rozstawie co 0,12 m.

Element odblaskowy DPT3WOZB- biały jednostronny w oslonie przeciw pługowej. rozstaw co 1m proj.

Kostka bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa średnia gr. 15 cm.

Oprawa oświetleniowa. Oprawa soczewkowa skupiająca, barawa światła biała neutralna(5500K), moc oprawy 54 W. Nachylenie oprawy 10 stopni proj.

D-6 proj.

Lampa hybrydowa, solarno - wiatrowa model M 54W + znak akywnym D-6 z lampami led fi 100 zasilane solarne sign flash proj.

Nawierzchnia FON- faktura ostrzegawcza B proje.

P-10. Grubowarstwowe strukturalne proj.

Kolor czerwony. Malowanie grubowarstwowe strukturalne proj.

Kostka bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa średnia gr. 15 cm.

Półka szerokosc 0,3 mb, skarpa 1:1

Kostka bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa średnia gr. 15 cm.

Rów gł. 0,4m

Granica opracowania

Kanał technologiczny
- 1x rura osłonowa RO-HDPE 110x5,5 dł. 72mb
- 3xrura światłowodowa RS-HDPE 40/3,7 dł. 72mb
- 1xprefabrykowana wiązka mikrorur WMR 7x10/8mm w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 dł. 72mb

Kostka bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa średnia gr. 20 cm.

Kruszywo łamane 0/31,5mm gr. po zageszczeniu 20 cm. Obramowane obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie gr. 15cm i oporem gr. 10cm z betonu C15/20

KD PP fi 160, L=3,3mb, i=2%

Studzienka - Wpust Krawężnikowy AS-STKwys. 1,02mb

Kostka bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa średnia gr. 15 cm.

Studnia kablowa, pokrywa klasa B125

Palisada betonowa 12x18x130 na ławie bet. C15/20 gr. 20 cm z oporem 0,2cm

Kostka bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa średnia gr. 15 cm. Własność Gminy Gorzyce

A-7 ist.

D-6 proj.

Lampa hybrydowa, solarno - wiatrowa model M 54W + znak akywnym D-6 z lampami led fi 100 zasilane solarne sign flash proj.

Oprawa oświetleniowa. Oprawa soczewkowa skupiająca, barawa światła biała neutralna(5500K), moc oprawy 54 W. nachylenie oprawy 10 stopni proj.

Pas wibracyjno - akustyczny o gr. 6mm -10 pasów 0,12 cm w rozstawie co 0,12 m.

Pas wibracyjno - akustyczny o gr. 6mm -10 pasów 0,12 cm w rozstawie co 0,24 m.

D-1 ist.

Pas wibracyjno - akustyczny o gr. 6mm -10 pasów 0,12 cm w rozstawie co 0,36 m.

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Nazwa materiału zasobu
Identyfikator ewidencyjny zasobu
Data wykonania kopii
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ
MAPA ZASADNICZA
P.6620.201873
17.08.2021 r.

Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1126R ul. Jana Pawła II w m. Nowa Dęba, Nr 1117R w m. Ślęzaki, Nr 1118R w m. Wola Baranowska, Nr 1090R w m. Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych	Lokalizacja: działka nr ewid. 1368/1 Obręb Sokolniki Jedn. ewid. 182002_2.0004	Jednostka projektowa: dobry PROJEKT mgr inż. Wojciech Rynduch ul. Zwierzyniecka 9, 39-432 Gorzyce	Data: 09.2021r.
	Rodzaj projektu: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Opracował: mgr inż. Wojciech Rynduch nr upr. PDK/0027/OWOD/13	Skala: 1:250
		Projektant: mgr inż. Piotr Martyniak nr upr. SWK/0135/POOD/11	Nr. rys.: PZT-1