Oprawa oświetleniowa. Oprawa soczewkowa skupiająca, barawa światła biała neutralna(5500K), moc oprawy 54 W. Nachylenie oprawy 10 stopni
proj.

Koryto betonowe D400 z betonu C35/45 z domieszką włókna polipropylenowego, zbrojone prętem żebrowanym fi 8mm, krawędz z kątownika stalowego 25mm, ułożone na ławie bet. C15/20 gr. 15 cm

D-6
proj.

Lampa hybrydowa, solarno - wiatrowa model M 54W + znak akywnym D-6 z lampami led fi 100 zasilane solarne sign flash
proj.

P-10.
Grubowarstwoe strukturalne
proj.

Nawierzchnia FON-faktura ostrzegawcza B
proj.

Kolor czerwony. Malowanie grubowarstwowe strukturalne
proj.

Nawierzchnia z kostki bet. Wzór dobrać do otoczenia. Kostkę ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 gr. 15cm

P-25
grubowarstwowe strukturalne
proj.

Kanał technologiczny
- 1x rura osłonowa RO-HDPE 110x5,5 dł. 9,2mb
- 3xrura światłowodowa RS-HDPE 40/3,7 dł. 9,2mb
- 1xprefabrykowana wiązka mikrorur WMR 7x10/8mm w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 dł. 9,2mb

A-11a
proj.
T-1
proj.

Element odblaskowy DPT3WOZB- biały jednostronny w oslonie przeciw pługowej.
rozstaw co 1m
proj.

Krawężnik bet. 15x30x100 wystający max. 1 cm ponad przejście dla pieszych, pozostały max. 10 cm na ławie betonowej C15/20 gr. 15cm wraz z oporem gr. 15cm

Obrzeże bet.8x0x100 na ławie betonowej C15/20 gr. 15 wraz z oporem gr. 10cm

Nawierzchnia do przełożenia. Kostkę bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa , średnia gr. 10 cm

Studnia kablow pokrywa, klasa B125

Klon Kulisty. Czerwony. Wys. 190 cm

D-18
ist. do przestawienia. P-24 do przestawienia T-29 do przestawienia
ist.

D-6
proj.

Lampa hybrydowa, solarno - wiatrowa model M 54W + znak akywnym D-6 z lampami led fi 100 zasilane solarne sign flash
proj.

Oprawa oświetleniowa. Oprawa soczewkowa skupiająca, barawa światła biała neutralna(5500K), moc oprawy 54 W. nachylenie oprawy 10 stopni
proj.

A-11a
proj.
T-1
proj.

D-18
ist. nowa lokalizacja.
P-24 nowa lokalizacja
T-29
ist. nowa lokalizacja

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA TARNOBRZESKI
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tarnobrzegu
Nazwa materiału zasobu
MAPA ZASADNICZA

Nr wniosku GGII.ODII.6621 3135.2021
Skala mapy 1:500

Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w m. Nowa Dęba, Nr 1117R w m. Ślęzaki, Nr 1118R w m. Wola Baranowska, Nr 1090R w m. Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych	Lokalizacja działka nr ewid. 252 Obręb Nowa Dęba Jedn. ewid. 182004_4.0004	Jednostka projektowa dobry PROJEKT mgr inż. Wojciech Rynduch ul. Zwierzyniecka 9, 39-432 Gorzyce	Data 09.2021r.
	Nazwa rysunku PROJEKT PLAN SYTUACYJNY	Opracował mgr inż. Wojciech Rynduch nr upr. PDK/0027/OWOD/13	Skala 1:250
		Projektant mgr inż. Piotr Martyniak nr upr. SWK/0135/POOD/11	Nr. rys. PS-1