Oprawa oświetleniowa. Oprawa soczewkowa skupiająca, barawa światła biała neutralna(5500K), moc oprawy 54 W. Nachylenie oprawy 10 stopni
proj.

Koryto betonowe D400 z betonu C35/45 z domieszką włókna polipropylenowego, zbrojone prętem żebrowanym fi 8mm, krawędz z kątownika stalowego 25mm, ułożone na ławie bet. C15/20 gr. 15 cm

Lampa hybrydowa, solarno - wiatrowa model M 54W + znak akywnym D-6 z lampami led fi 100 zasilane solarne sign flash
proj.

D-6
proj.

P-10.
Grubowarstwowe strukturalne
proj.

Nawierzchnia FON-
faktura ostrzegawcza B
proj.

Kolor czerwony. Malowanie grubowarstwowe strukturalne
proj.

Kostka bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa średnia gr. 15 cm

P-25
grubowarstwowe strukturalne
proj.

Kanał technologiczny
- 1x rura osłonowa RO-HDPE 110x5,5 dł. 9,2mb
- 3xrura światłowodowa RS-HDPE 40/3,7 dł. 9,2mb
- 1xprefabrykowana wiązka mikrorur WMR 7x10/8mm w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 dł. 9,2mb

A-11a
proj.
T-1
proj.

Element odblaskowy DPT3WOZB- biały jednostronny w oslonie przeciw pługowej.
rozstaw co 1m
proj.

Krawężnik bet. 15x30x100 wystający max. 1 cm ponad przejście dla pieszych, pozostały max. 10 cm na ławie betonowej C15/20 gr. 15cm wraz z oporem gr. 15cm

Obrzeże bet.8x0x100 na ławie betonowej C15/20 gr. 15 wraz z oporem gr. 10cm

Kostka bet. ułożyć na mieszance związanej cementem o wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa średnia gr. 15 cm

Studnia kablowa,
pokrywa klasa B125

Klon Kulisty. Czerwony.
Wys. 190 cm

D-6
proj.

Lampa hybrydowa, solarno - wiatrowa model M 54W + znak akywnym D-6 z lampami led fi 100 zasilane solarne sign flash
proj.

Oprawa oświetleniowa. Oprawa soczewkowa skupiająca, barawa światła biała neutralna(5500K), moc oprawy 54 W. nachylenie oprawy 10 stopni
proj.

A-11a
proj.
T-1
proj.

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
STAROSTA MOWOROZSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Państwowego

Nazwa inwestycji: Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w m. Nowa Dęba, Nr 1117R w m. Ślężaki, Nr 1118R w m. Wola Baranowska, Nr 1090R w m. Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych	Lokalizacja: działka nr ewid. 252 Obręb Nowa Dęba Jedn. ewid. 182004_4.0004	Jednostka projektowa: dobry PROJEKT mgr inż. Wojciech Rynduch ul. Zwierzyniecka 9, 39-432 Gorzyce	Data: 09.2021r.
	Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Opracował: mgr inż. Wojciech Rynduch nr upr. PDK/0027/OWOD/13	Skala: 1:250
		Projektant: mgr inż. Piotr Martyniak nr upr. SWK/0135/POOD/11	Nr. rys.: PZT-2