P-10.
Grubowarstwowe strukturalne
proj.

Kolor czerwony. Malowanie
grubowarstwowe strukturalne
proj.

Element odblaskowy DPT3WOZB- biały
jednostronny w oslonie przeciw pługowej.
rozstaw co 1m
proj.

Oprawa oświetleniowa. Oprawa soczewkowa
skupiająca, barawa światła biała
neutralna(5500K), moc oprawy 54 W.
Nachylenie oprawy 10 stopni
proj.

D-6
proj.

Lampa hybrydowa, solarno - wiatrowa model M 54W + znak
akywnym D-6 z lampami led fi 100 zasilane solarne sign flash
proj.

Obrzeże bet.8x0x100 na ławie betonowej
C15/20 gr. 15 wraz z oporem gr. 10cm

Krawężnik bet. 15x30x100 wystający max. 1 cm
od nawierzchni bitumicznej na ławie betonowej
C15/20 gr. 15cm wraz z oporem gr. 15cm

Nawierzchnia do przełożenia. Kostkę bet. ułożyć
na mieszance związanej cementem o
wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa, gr. 15 cm

Nawierzchnia FON- faktura
ostrzegawcza B Studnia kablowa, klasa B125
proje.

Studnia kablowa,
pokrywa klasy B125

Kanał Technologiczny dł. 9,5mb
Przewiert rura HDPE 110/5,5

Krawężnik bet. 15x30x100 wystający max. 1 cm
od nawierzchni bitumicznej na ławie betonowej
C15/20 gr. 15cm wraz z oporem gr. 15cm

Oprawa oświetleniowa. Oprawa soczewkowa
skupiająca, barawa światła biała
neutralna(5500K), moc oprawy 54 W.
Nachylenie oprawy 10 stopni
proj.

D-6
proj.

Lampa hybrydowa, solarno - wiatrowa model M 54W + znak
akywnym D-6 z lampami led fi 100 zasilane solarne sign flash
proj.

Pas wibracyjno - akustyczny o gr. 6mm
-10 pasów 0,12 cm w rozstawie co 0,12 m.

Pas wibracyjno - akustyczny o gr. 6mm
-10 pasów 0,12 cm w rozstawie co 0,24 m.

Pas wibracyjno - akustyczny o gr. 6mm
-10 pasów 0,12 cm w rozstawie co 0,36 m.

Nawierzchnia do przełożenia. Kostkę bet. ułożyć
na mieszance związanej cementem o
wytrzymałość na ściskanie C4/5 MPa, gr. 15 cm

Kanał technologiczny
- 1x rura osłonowa RO-HDPE 110x5,5 dł. 9,2mb
- 3xrura światłowodowa RS-HDPE 40/3,7 dł. 9,2mb
- 1xprefabrykowana wiązka mikrorur WMR 7x10/8mm
w rurze osłonowej HDPE 40/3,7 dł. 9,2mb

Nazwa inwestycji:
Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1128R ul. Jana Pawła II w m. Nowa Dęba, Nr 1117R w m. Sędziszów, Nr 1117R w m. Wola Baranowska, Nr 1090R w m. Sokolniki w zakresie budowy przejść dla pieszych

Lokalizacja: Sędziszów

Rodzaj projektu: Stała organizacja ruchu

Jednostka projektowa: dobry PROJEKT mgr inż. Wojciech Rynduch ul. Zwierzyniecka 9, 39-432 Gorzyce

Opracował: mgr inż. Wojciech Rynduch nr upr. PDK/0027/OWOD/13

Projektant: mgr inż. Piotr Martyniak nr upr. SWK/0135/POOD/11

Data: 09.2021r.

Skala: 1:250

Nr rys.: Arkusz 8