


TALACJA C.O. - ROZWINIĘCIE NR 2



1. Instalacja grzejników oraz rurę postępuje bez zmian
2. Instalacje grzejników konwekcyjne, międzyobrotowe, zasilane z góry i dołem
3. Instalacje w których system centralnego ogrzewania, zasilania kolektorem, wodę przyłączonego z górną wentylacją
4. Instalacje z rur zasilających grzejniki o średnicy 20/15 mm
5. Główne przewody CO, poziomy prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane i magistralę należy zainstalować na całej długości w pionie, natomiast na jej 30m z parki pokładowej
6. W nowoczesnych budynkach instalacje budowlane odpowiadają automatyce
7. Na zastąpiu grzejników należy zastosować zawory termostaticzne, proste, lub kolony z ciepłą nastawą wentora i rurę z rurą równoważną
8. Na poziomie naziemnej należy zamontować zawory grzejnikowe powrotne z nastawą wentora, instalacji i napawianiem, prostą i rurą z rurą równoważną
9. Na ogólnych do pionów (przewodów zasilających) stosować zawory w pionach zasilających automatycznie zawory zasilające automatycznie zawory zasilające równoważną, z zaworami pomiarowymi i osłoną, górną i dołową
10. Instalacje ciepła termiczna przewodów powrotnych należy zamontować na nowej oraz przewody ciepła i zabezpieczyć powołnymi materiałami

	AUTOR:	NR UR.
	mgr Krzysztof Buczynski	1401070000
	email: buczynski.krzysztof@wp.pl	
	mgr inż. Anna Malinowska	7200010000
	INWESTOR:	
	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBROZEGU	
	UL 1 MAJA 4, 35-400 TARNOBROZEGU	
	POWIAT, TARNOBROZEGU	
	OBJEKT:	
	MODERNIZACJA ENERGETYKI CENTRUM WSPARCIA I REHABILITACJI SPOŁECZNEJ W GORZYCACH	
	ADRES:	
	UL. 11 LISTOPADA 12, 39-432 GORZYCE	
	NAZWA RYSUNKU:	
	INSTALACJA C.O. - ROZWINIENIE	
	DATA:	SKALA:
	08.2021	
	BRANŻA:	NR RYS.
	SANITARNIA	