Legenda:

- proj. niweleta krawężnika
- proj. niweleta dna rowu
- proj. niweleta dna ścieku
- niweleta krawędzi istniejącej jezdni
- niweleta istn. terenu
- niweleta istn. dna rowu

144,36 m n.p.m. przyjęty p.p. - rzędna wpustu deszczowego




| Odległości hm roboczy | 00,00 | 09,00 | 16,50 | 50,00 | 00,00 | 50,00 | 00,00 | 50,00 | 66,00 | 00,00 | 04,10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzedne proj. niwelety krawężnika | 144,45 | 144,40 | 144,44 | 144,43 | 144,62 | 144,56 | 144,54 | 144,54 | 144,51 | 144,28 | 144,24 |
| Rzedne proj. niwelety dna rowu | 143,74 | | 143,27 | 143,31 | 143,38 | 143,45 | 143,52 | 143,59 | 143,56 | 143,50 | 143,49 |
| Rzedne istn. krawędzi jezdni | 144,33 | 144,28 | 144,32 | 144,31 | 144,50 | 144,44 | 144,42 | 144,42 | 144,39 | 144,16 | 144,12 |
| Rzedne istn. terenu | 144,28 | | | 144,26 | 144,50 | 144,44 | 144,44 | 144,40 | | 144,39 | 144,14 |
| Rzedne istn. dna rowu | 143,84 | 142,18 | 143,42 | 143,28 | 143,60 | 143,58 | 143,47 | 143,74 | 143,76 | 143,66 | 143,64 |

| Pochylenia i długości odcinków proj. niwelety krawężnika | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L = 33,5 m | L = 50 m | L = 50 m | L = 50 m | L = 50 m | L = 16 m | L = 34 m | |
| i = 0,0 % | i = 0,38 % | i = 0,12 % | i = 0,04 % | i = 0,0 % | i = 0,19 % | i = 0,68 % | |

km roboczy: 0+000, 0+100, 0+200, 0+300

| | |
|---|---|
| Przedmiot opracowania: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R Trześń - Furmany w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika do końca zabudowy w m. Trześń** | |
| Inwestor: Powiat Tarnobrzeski, Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego, 39-460 Nowa Dęba ul. Ogrodowa 20 | |
| Jednostka opracowywująca: EL-PRO, 37 - 403 Pysznica ul. Topolowa 18A | |
| Skala: 1:100/1000 | Projektant: mgr inż. Piotr Śliwiński, upr. nr PDK/0122/PWOD/08 |
| Nr rys.: 3 | Treść: Profil podłużny |